Kundeninformation Bauschutt

Was darf in den Bauschutt-Container? Stand Jan. 2020

ZOSSEDER
Der Oane für Ois

Abbruch & Entsorgung
Containerservice, Asbestdemontagen, Abbrüche
Fuhrunternehmen
Bagger, Lader, Kies, Kanalreinigung
Wertstoff & Sondermüll
Wertstoffsammlungen & Sondermüll
Tiefbau
Straßen- & Kanalbau

Sehr geehrter Kunde, bitte beachten Sie folgende Hinweise welche Materialien im Bauschutt enthalten sein dürfen bzw. welche Unterscheidung wir bzgl. der Entsorgung von mineralischen Abfällen vornehmen.

Bauschutt Klasse I **„Rein mineralisches Material ohne Fremdbestandteile und Störstoffe“** **Reiner Bauschutt**	**Bauschutt Klasse II** **„Gemischtes mineralisches Material“** **Gemischter Bauschutt**	**Bauschutt Klasse III** **„Verunreinigtes mineralisches Material mit sortierbaren Fremd-/ Störstoffen bis 15 Vol.%“** **Verunreinigter Bauschutt**	**Bauschutt Klasse IV** **„Kontaminiertes mineralisches Material“** **Abtrennung der Fremdbestandteile von Hand nicht möglich oder es liegen schadstoffhaltige Kontaminationen vor** **Kontaminierter Bauschutt**	
• Klinker / Ziegel ohne Anhaftungen (Verschnitte) • Dachpfannen (keine Faserzementplatten) • Beton (ohne Anstriche, ohne Anhaftungen) • Keramik, Ton, Porzellan	• Ziegel, Beton, Fliesen, Estriche mit max. 15 % mineralischen Anhaftungen wie z.B. Putze (kein Styropor, etc.), Mörtel, mineralische Kleber (Dünnbettmörtel) etc. • Keine Faserzementplatten • Keine Schwarzanstriche, Bitumenanhaftung, Schutzlacke, etc. • Keine Kleber auf Kunststoffbasis • Keine Kleber die vor 1995 verbaut wurden (Asbestgefahr!)	• Holz • Metall • Kabel, Rohre • Gummi, Kunststoffe • Holzfaserplatten • Gipshaltige Baustoffe (z.B.: Ytong, Rigips-, Fermacell-, Xella-Platten) • Dämm- bzw. Bauschäume • Dachpappe (falls lose in Material) • Pappe, Karton, Papier • Baumüll • Dämmmaterial (z.B. Polystyrolplatten, kein KMF) **Fein verteilte oder sehr kleinteilige Störstoffe können nicht aussortiert werden!** **→ Gilt als kontaminiert →**	**Kontaminierter Bauschutt**: • Bauschutt mit Kleber auf Kunststoffbasis • Bauschutt mit Schutzanstrichen oder Beschichtungen • Perlitgefüllte Ziegel • Schlackehaltige Baustoffe • Fehlbodenschüttungen • Polymerbetone • Magnesit-Estrich • Alle Arten an Dämmputzen • Gipsputze • Ölverunreinigter Bauschutt • Keine Faserzementplatten	**Beton mit Schwarzanstrich**: • Anstriche oder Anhaftungen auf Bitumen- oder Teerbasis • Dampfsperren sog. Öl- oder Trennpapiere insb. unter Estrichen • Keine Faserzementplatten **Kaminschutt:** • Bauteile mit Ruß-Anhaftungen und/oder Schamotte • ! Kein Brandschutt ! • ! Keine Speichersteine aus Elektroöfen ! • Keine Faserzementplatten

Vorabeinstufungen durch unsere Fahrer auf dem Lieferschein stellen keine endgültige Einstufung dar. Die endgültige Einstufung in die jeweilige Bauschuttklasse wird beim Kippen auf unseren Recyclinganlagen durch geschultes Anlagenpersonal vorgenommen.

Im Bauschutt dürfen keine gefährlichen Fasern (Asbest, KMF) enthalten sein! Bitte informieren Sie sich über Asbest: https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_9_asbest.pdf

Hausanschrift: Spielberg 1 · 83549 Eiselfing · Telefon +49 8071 / 92 79-0 · Fax +49 8071 / 92 79-40 · Email dispo@zosseder.de · Web www.zosseder.de
Zweigstelle Rosenheim: Chiemseestr. 31 · Telefon +49 8031 / 290 83 00 · Telefax +49 8031 / 290 83 09